

# Grupo Electrógeno

## Diesel

### NHD550



#### Características Estándar

Motor diesel para servicio pesado, 4 tiempos, enfriado por agua. Regulador de velocidad electrónico.

#### Sistema de Enfriamiento

Conjunto de enfriamiento 50°C

#### Alternador

Alternador tipo Brushless.  
Regulador de voltaje encapsulado.  
Rotor y excitatriz impregnada con aceite y resina acidas.  
12 salidas reconectables.  
Excepcional capacidad por corto circuito.  
Baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales.

#### Rangos

Todos los kW de potencia están basados a 27°C de temperatura ambiente. No necesariamente merma la potencia a temperaturas superior a 50°C.

#### Chasis

Fabricado en acero plegado y soldado. Construido con sistema antivibratorio. Soportes aislantes de goma estándar.

#### Tablero Control Digital

Amperímetro CA, voltímetro CA, frecuencímetro, tacómetro, voltímetro batería y cuenta horas de marcha. Central de alarmas, sistema de protección de motor y generador.

#### Especificaciones del Motor

##### Motor D2765A1-1

6 cilindros en línea. Motor diesel de 4 tiempos enfriado por agua. Inyección directa, turboalimentado y postenfriado.

##### Construcción

Cuatro válvulas por cilindro, cigüeñal y bielas de acero forjado, block de hierro fundido. Sentido de rotación horario visto de frente.

##### Sistema de Arranque

Motor de arranque eléctrico 8.5 kW 24 V.  
Alternador de carga de batería 1500 W 28 V.

##### Sistema de Combustible

Elementos de filtro de combustible reemplazable.

##### Filtros

Filtros de aire secos y filtros de aceite lubricante como elemento reemplazable.

##### Enfriamiento

Radiador estándar para 50°C, con tapa de drenaje.

#### Normas Estándar

BS4999/5000 pt 99, VDE 0530, UTE5100, NEMA MG1-22, CEMA, IEC 34, CSA A22.2, AS1359, BSS5514, ISO 3046 y ISO 8528

#### Performance

##### Regulación de Voltaje

Mantención de voltaje de salida entre  $\pm 1.0\%$ .

A cualquier factor de potencia entre 0.8 y 1.0.

A cualquier variación de carga de 0 a 100%.

A cualquier variación desde frío a caliente.

Variación de caída de velocidad hasta 4.5%.

##### Regulación de Frecuencia

Isocrono bajo variación de carga entre 0 y 100%.

##### Variación de Frecuencia

Menor al  $\pm 1\%$  para valor de carga constante.

##### Forma de Onda

Distorsión armónica total en el orden del 1.5%, con carga trifásica balanceada en el orden de 5.0 %.

##### Factor de Influencia Telefónico (TIF)

TIF mejor de 50.

THF a BS4999 Parte 40 mejor de 2%.

##### Interferencia Radio

De acuerdo con BS800 y VDE niveles G y N.

#### Especificaciones Alternador

##### Tipo

Brushless, simple rodamiento, campo giratorio, 4 polos, malla protectora.

Aislación clase H.

Protección IP22 (NEMA 1) estándar.

Sistema de enfriamiento IEC 01.

Devanado amortiguador completamente interconectado.

Excitatriz de CA y unidad rectificadora giratoria.

Bobinado de estator con recubrimiento epoxy.

Rotor y excitatriz impregnados con aceite aislante de grado tropical y resina poliéster. Rotor balanceado dinámicamente a BS5625 grado 2.5.

Rodamiento blindado. Autoventilado.

Acoplamiento motor-generador directo para perfecto alineado

##### Excitatriz

Triple baño húmedo en aceite y resinas poliéster ácidas.

Recubrimiento con barniz fijador.

Salida de devanado con paso acortado 2/3 para mejorar las cualidades harmónicas y capacidad de paralelismos.

Modelo Grupo	Rangos de Potencias			
	Potencia a 1500 rpm - 50 Hz		Potencia a 1800 rpm - 60 Hz	
	Prime	Standby	Prime	Standby
NHD550	500 kVA (400 kW)	550 kVA (440 kW)	550 kVA (440 kW)	600 kVA (480 kW)

## Datos Técnicos

Modelo de grupo	NHD550	Regulador de velocidad	Electrónico
Marca de motor	New Holland	Capacidad de batería	2 x 120 A/hr
Modelo de motor	D2765A1-1	Arranque	Eléctrico 24Vcc
Nro. cilindros	6	Capacidad de refrigerante motor	70 Litros
Construcción	En línea	Capacidad de tanque combustible	650 Litros
Diámetro x carrera del pistón	127 mm x 165 mm	Capacidad aceite lubricante	28-30 Litros
Desplazamiento	12.6 Litros	Aceite lubricante	15W-40 Multigrado
Relación de compresión	17:1		
Aspiración	Turbo postenfriado		

## Grupo Electrógeno – 50 Hz

Tensión de salida estándar	400/231 V 50 Hz	Potencia bruta motor (Pr.)	420 kWm
RPM	1500	Potencia bruta motor (St.)	462 kWm
Potencia Prime	500 kVA (400 kW)	Temperatura gases escape (Pr.)	550°C
Potencia Standby	550 kVA (440 kW)		
Consumo combustible (Prime)	98 Litros/Hora		
Consumo combustible (Stand by)	110 Litros/Hora		

## Grupo Electrógeno – 60 Hz

Tensión de salida estándar	220/127 V 60 Hz	Potencia bruta motor (Pr.)	465 kWm
RPM	1800 rpm	Potencia bruta motor (St.)	495 kWm
Potencia Prime	550 kVA (440 kW)	Temperatura gases escape (Pr.)	580 °C
Potencia Standby	600 kVA (480 kW)		
Consumo combustible (Prime)	110 Litros/hora		
Consumo combustible (Stand by)	123 Litros/hora		

## Definición de Rangos de Potencias

### Rango de Potencia Prime

La potencia Prime, es la máxima potencia disponible durante un servicio de cargas variables por un número ilimitado de horas anuales con intervalos de mantenimiento normales, de acuerdo con la ISO 8528-1. Se admite un 10% de sobrecarga por períodos hasta de 2 hs. (el uso entre 100% y 110% no debe exceder el 8% del tiempo total de operación). La potencia promedio permisible no debe exceder el 70% de la potencia Prime cuando se calcula según ISO 8528-1.

### Rango de Potencia Standby


La potencia Standby, es la máxima potencia disponible con factores de carga variables para un uso limitado a 500 hs. por año, con intervalos de mantenimiento normales, de acuerdo con la ISO 8528-1.

Todos los rangos de potencias están basados en las siguientes condiciones de referencia:

- 27° C de temperatura ambiente.
- 150 metros de altitud sobre el nivel del mar.
- 60% de humedad relativa.

## Dimensiones y Pesos

### Grupo Electrógeno Estándar:



Modelo Grupo	Dimensiones			Peso Seco	Peso Húmedo
	Alto (H)	Largo (L)	Ancho (A)		
NHD550	2000 mm	3450 mm	1330 mm	4000 Kg.	4590 kg.

Las dimensiones y pesos son solo como referencia.  
No utilizar para diseño de instalación.

### Grupo Electrógeno Insonorizado:



Modelo Grupo	Dimensiones			Peso Seco	Peso Húmedo
	Alto (H)	Largo (L)	Ancho (A)		
NHD550	2250 mm	4200 mm	1600 mm	5100 Kg.	5690 Kg.

Las dimensiones y pesos son solo como referencia.  
No utilizar para diseño de instalación.