

Grupo Electrógeno

Gas Natural

NHG44



Características Estándar	Performance
Motor New Holland Motor a gas para servicio pesado, 4 tiempos, enfriado por agua. Regulador de velocidad electrónico.	Regulación de Voltaje Mantención de voltaje de salida entre $\pm 1.0\%$. A cualquier factor de potencia entre 0.8 y 1.0. A cualquier variación de carga de 0 a 100%. A cualquier variación desde frío a caliente. Variación de caída de velocidad hasta 4.5%.
Sistema de Enfriamiento Conjunto de enfriamiento 50°C	Regulación de Frecuencia Isocrono bajo variación de carga entre 0 y 100%.
Alternador Alternador tipo Brushless. Regulador de voltaje encapsulado. Rotor y excitatriz impregnada con aceite y resina acidas. 12 salidas reconectables. Excepcional capacidad por corto circuito. Baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales.	Variación de Frecuencia Menor al $\pm 1\%$ para valor de carga constante.
Rangos Todos los kW de potencia están basados a 27°C de temperatura ambiente. No necesariamente merma la potencia a temperaturas superior a 50°C.	Forma de Onda Distorsión armónica total en el orden del 1.5%, con carga trifásica balanceada en el orden de 5.0 %.
Chasis Fabricado en acero plegado y soldado. Construido con sistema antivibratorio. Soportes aislantes de goma estándar.	Factor de Influencia Telefónico (TIF) TIF mejor de 50. THF a BS4999 Parte 40 mejor de 2%.
Tablero Control Digital Control por microprocesador. Sistema de protección superior de grupo electrógeno. Sistema de monitoreo de batería. Sistema probado totalmente confiable.	Interferencia Radio De acuerdo con BS800 y VDE niveles G y N.
Especificaciones del Motor	Alternator Specification
Motor ZH4100ZD (*) 4 cilindros en línea. Motor a gas enfriado por agua. Aspiración turboalimentado	Alternador Brushless, simple rodamiento, campo giratorio, 4 polos, malla protectora. Aislación clase H. Protección IP22 (NEMA 1) estándar. Sistema de enfriamiento IC 01. Devanado amortiguador completamente interconectado. Excitatriz de CA y unidad rectificadora giratoria. Bobinado de estator con recubrimiento epoxy. Rotor y excitatriz impregnados con aceite aislante de grado tropical y resina poliéster. Rotor balanceado dinámicamente a BS5625 grado 2.5. Rodamiento blindado. Autoventilado. Acoplamiento motor-generador directo para perfecto alineado
Construcción Dos válvulas por cilindro, cigüeñal y bielas de acero forjado, block de hierro fundido. Sentido de rotación horario visto de frente.	Excitatriz Triple baño húmedo en aceite y resinas poliéster ácidas. Recubrimiento con barniz fijador. Salida de devanado con paso acortado 2/3 para mejorar las cualidades harmónicas y capacidad de paralelismos.
Sistema de Arranque Motor de arranque eléctrico 4.8 kW 12 V. Alternador de carga de batería 500 W 14 V.	
Filtros Filtros de aire secos y filtros de aceite lubricante como elemento reemplazable.	
Enfriamiento Radiador estándar para 50°C, con tapa de drenaje. Enfriador de aceite	

(*) Motor básico New Holland transformado a gas por CRAM

Normas Estándar	Garantía			
BS4999/5000 pt 99, VDE 0530, UTE5100, NEMA MG1-22, CEMA, IEC 34, CSA A22.2, AS1359, BSS5514, ISO 3046 y ISO 8528	1 (Un) año ó 1000 (Mil) horas de uso, lo que ocurra primero.			

Modelo Grupo	Rangos de Potencias			
	Potencia a 1500 rpm - 50 Hz		Potencia a 1800 rpm - 60 Hz	
	Prime	Standby	Prime	Standby
NHG44	40 kVA (32 kW)	44 kVA (35 kW)	40 kVA (32 kW)	44 kVA (35 kW)

Datos Técnicos

Modelo de grupo	NHG44	Regulador de velocidad	Electrónico
Marca de motor	New Holland	Capacidad de batería	60 A/hr
Modelo de motor	ZH4100ZD (*)	Arranque	Eléctrico 12 vcc
Nro. cilindros	4	Capacidad de refrigerante motor	7 Litros
Construcción	En línea	Capacidad aceite lubricante	10 Litros
Diámetro x carrera del pistón	95 mm x 115 mm	Aceite lubricante	15W-40 Multigrado
Desplazamiento	3.61 Litros		
Relación de compresión	10:1		
Aspiración	Turboalimentado		

Grupo Electrógeno – 50 Hz

Tensión de salida estándar	400/231 V - 50 Hz	Potencia bruta motor (Pr.)	40 kW
RPM	1500	Potencia bruta motor (St.)	44 kW
Potencia Prime	40 kVA (32 kW)	Temperatura gases escape (Pr.)	600°C
Potencia Standby	44 kVA (35 kW)	Contra presión de escape max.	76 mm Hg
Consumo de gas (Pr.)	10 m3/hora	Restricción de admisión de aire	251 mm Hg

Grupo Electrogeno – 60 Hz

Tensión de salida estándar	220/127 V - 60 Hz	Potencia bruta motor (Pr.)	40 kW
RPM	1800 rpm	Potencia bruta motor (St.)	44 kW
Potencia Prime	40 kVA (32 kW)	Temperatura gases escape (Pr.)	619 °C
Potencia Standby	44 kVA (35 kW)	Contra presión de escape max.	76 mm Hg
Consumo de gas (Pr.)	10 m3/hora	Restricción de admisión de aire	251 mm Hg

Definición de Rangos de Potencias

Rango de Potencia Prime (Pr.)

La potencia Prime es aplicable para ilimitadas horas anuales de operación a carga variable, de acuerdo con la ISO 8528-1. Una sobrecarga del 10% es aplicable para un período de 1 hora cada 12 horas de operación, de acuerdo con la ISO 3046-1.

Rango de Potencia Standby (St.)

La potencia Standby es aplicable para proveer energía durante una interrupción del suministro eléctrico. Esta potencia no es aplicable con sobrecargas y usos en paralelo.

La potencia Standby es solo aplicable en casos de emergencia donde el grupo electrogeno presta servicios como unidad auxiliar.


Todos los rangos de potencias están basados en las siguientes condiciones de referencia:

- 27° C de temperatura ambiente.
- 150 metros de altitud sobre el nivel del mar.
- 60% de humedad relativa.

(*) Motor básico New Holland transformado a gas por CRAM

Dimensiones y Pesos


Grupo Electrógeno Estándar:



Modelo Grupo	Dimensiones			Peso Seco	Peso Húmedo
	Alto (H)	Largo (L)	Ancho (A)		
NHG44	1100 mm	1650 mm	850 mm	700 Kg.	750 kg.

Las dimensiones y pesos son solo como referencia.
No utilizar para diseño de instalación.

Grupo Electrógeno Insonorizado:



Modelo Grupo	Dimensiones			Peso Seco	Peso Húmedo
	Alto (H)	Largo (L)	Ancho (A)		
NHG44	1170 mm	2150 mm	900 mm	820 Kg.	895 kg.

Las dimensiones y pesos son solo como referencia.
No utilizar para diseño de instalación.